



Fundamente müssen ebenerdig sein!

Fundamente müssen waagrecht sein!

Fundamente sollten frostfrei gegründet sein!

Fundamente dürfen nicht überpflastert werden!

Falls Leer-Rohre vorbereitet werden:  
Bitte in den hinteren (!) Ecken!  
Ca. 16 cm von der Fundament-  
Außenkante ausgehend!  
(Gültig für Rohrdurchmesser 3 cm)

### Achtung! Wichtige Information!

Sollte die Garagenrückwand auf eine Grenze oder direkt an eine Mauer oder ein Haus stoßen, muss das Fundament 20 cm länger bzw. nach vorne gerückt werden. (Achtung: Bei einem Dachgefälle nach vorn muss das Fundament 20 cm nach hinten gerückt werden.)

Bei Hanggrundstücken ist darauf zu achten, dass umliegendes Erdreich durch geeignete bauliche Maßnahmen so abgestützt wird, dass es nicht direkt an den Garagenwänden zu liegen kommt!

### Querschnitt der Bodenplatte

Beton C 20/25 oder C 25/30 XC2 inkl.  
2 Bewehrungsmatten, z. B. Q188A



Sauberkeitsschicht  
Frostschutzschicht  
Recyclingmaterial/Schotter

## Fundamentplatte Einzelgarage

M 1:100, Maßangabe in Meter